

Materiale necesare pentru mentenanța echipamentelor de aviație

Nr. crt.	Denumirea obiectului	U/M	Necesar	Observatii
1	Set extracție șuruburi 6 piese	cpl	1	Set destinat pentru extragere de șuruburi rupte cu dimensiuni cuprinse între 3 până la 25 de mm
2	Multimetru digital	buc	1	AC Voltage (40 Hz to 500Hz), ciclu măsurare 1-99%, rata de improspatare 3 ori pe secunda
3	Tester de izolație și continuitate	buc	1	Tensiuni de testare a izolației în domeniul 50V la 1000V cu măsurarea rezistenței de izolație până la 200 GΩ
4	Lampa portabilă 230V	buc	3	Dulie ceramică, aparatoare metalică, carlig de agatat lampa, întrerupător pe maner, lungime cablu 10m
5	Banc de lucru cu panou pentru scule TSG5932	buc	2	1500x700x1500mm panou perforat pentru scule rafturi cu închidere
6	Generator semnal 20 MHz și frecvențmetru	buc	1	Frecvențmetru încorporat, protecție la supratensiuni, siguranță scurtcircuitare, protecție împotriva inversării polarității, tip de modulație FM, ASK, FSK, PSK
7	Sursa de laborator cu tensiune(DC) și curent reglabil	buc	1	Ureglabila= 1 la 32 V c.c. Ireglabil = 0 la 30 A
8	Subler digital	buc	1	Domeniu de măsurare: 0mm-150mm
9	Clește automat de dezizolat	buc	1	- dezizolare cabluri: PVC, THHN și THWN - diametre de dezizolare: 0.144, 0.133, 0.090, 0.072, 0.061, 0.048 mm - cabluri AWG: 10 - 22 - lungime: 6 1/4"
10	Set 4 extractoare șuruburi rupte	set	1	Pentru echipamente electronice de precizie dimensiuni 5-10, 1/4" extractorul 1 (0-2) = între : 1,524 mm - 2,184 mm extractorul 2 (2-4) = între : 2,184 mm - 3,099 mm extractorul 1 (0-2) = între : 3,099 mm - 3,835 mm extractorul 1 (0-2) = între : 3,835 mm - 4,862 mm
11	Antrenor cu clichet reversibil articulat 1/4"	buc	1	Unghi de lucru 9 grade Unghi înclinare 22,5 grade

12	Set 7 piese surubelnite cu cap hexagonal sferic cu maner in T	set	1	Dimensiuni cap 2,5,3,4,5,6,8,10 mm
13	Set 7 surubelnite profil Tx cu maner in T	set	1	Dimensiuni cap Tx10, Tx15, Tx20, Tx25, Tx30, Tx40, Tx45 mm
14	Set 9 chei articulare combinate din otel forjat cu clichet	set	1	Dimensiuni 8,10,11,12,13,14,15,17,19 mm
15	Trusa biti si accesorii pentru aplicatii de precizie 35 piese	set	1	Trusa completa care permite demontarea celor mai multe aparate (aparate electrice, de comunicare, televizoare, optice, calculatoare etc), pentru lucrari de precizie (modelism)
16	Trusa biti si accesorii pentru intretinere si reparatii tablete 35 piese	set	1	Trusa permite demontarea majoritatii aparatelor electrice, de comunicare, televizoare, optice, calculatoare si se preteaza inclusiv pentru lucrari de precizie (modelism), precum si a Smartphone-urilor, tabletelor si a iPhone-urilor
17	Osciloscop digital, 2 canale, 2X60Mhz,	buc	1	Tip osciloscop digital Număr canale 2 Lungime înregistrare memorie 1Mpts/ch Prelevare mostre 1Gsps (în timp real), 50Gsps (în timp echivalent) Timp acumulare 5,8ns Tip afişaj utilizat LCD 7" (480x234), color, reglare contrast Cuplare redare AC, DC, filtru trece-jos, filtru trece-sus Cuplare intrare AC, DC, GND Sensibilitate intrare 2mV/divi...5V/div Acuratețe orizontală ±0.01% Impedanță intrare 1MΩ/14pF Tensiune max. intrare 400V Moduri redare automat, normal, individual Rezoluție verticală 8bit Timp de bază 5n...50s/div Sursă redare CH1, CH2, semnal exterior, sursă alimentare Sursă de alimentare 100...240VAC, 45...440Hz Dimensiuni exterioare (la x ad x in) 399 x 110.5 x 148.5mm Tip mufă ieşire USB A soclu Masă 2.4kg